

DIYバナナプラグ-ネジ結線タイプ

工具なしで組立、M.3ネジ接続。

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青、-9白

型番
1069-PRO-色指定
(販売単位:1個)

絶縁体:ゴム
 定格:最大36A、
 <33V AC, <70V DC
 接触抵抗値:<10MΩ



DIYバナナプラグ-ハンダ結線タイプ



インシュレーターにはネジ込みにて脱着します。

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、-5緑、
-6青、-9白

金メッキタイプは-0黒、-2赤のみ

型番	メッキ
1010-I-色指定	ニッケルメッキ
1010-I-色指定-G	金メッキ
(販売単位:1袋[10個入])	

本体:真鍮
 定格:最大36A、
 <33V AC, <70V DC
 使用温度:-20°C~80°C
 使用ワイヤ:導体φ2.3mm、
 外径φ5mm





DIYバナナプラグ-ネジ結線タイプ

インシュレーターにはネジ込みにて脱着します。

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青、-9白

型番
1060-I-色指定
(販売単位:1袋[10個入])

スプリング:特注にて金メッキ可能
 定格:最大36A、
 <33V AC, <70V DC
 使用温度:-20°C~80°C
 使用ワイヤ:導体φ2.3mm、
 外径φ5mm




DIYバナナジャック-ハンダ結線タイプ

インシュレーターにはネジ込みにて脱着します。

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青、-9白

型番
3010-I-色指定
(販売単位:1袋[10個入])

スプリング:特注にて金メッキ可能
 定格:最大36A、
 <33V AC, <70V DC
 使用温度:-20°C~80°C
 使用ワイヤ:導体φ2.3mm、
 外径φ5mm





DIYバナナジャック-ネジ結線タイプ

インシュレーターにはネジ込みにて脱着します。

標準色:-0黒、-2赤、-4黄、
-5緑、-6青、-9白

型番
3030-I-色指定
(販売単位:1袋[10個入])

スプリング:特注にて金メッキ可能
 定格:最大36A、
 <33V AC, <70V DC
 使用温度:-20°C~80°C
 使用ワイヤ:導体φ2.3mm、
 外径φ5mm



組立式φ4mm安全バナナプラグに関しては43~45頁を御覧下さい。

材質(共通/特に記載の無い限り) 本体:真鍮ニッケルメッキ スプリング:ベリリウム銅ニッケルメッキ 絶縁体:ポリアセタール

DIYバナナプラグ&ジャック/バイディングポスト